


## Mini Valvole a Sfera / Mini Ball Valves

Le mini valvole a sfera sono valvole di intercettazione del tipo ON-OFF. L'apertura e la chiusura della valvola avvengono manualmente agendo sull'alberino di comando della sfera con l'apposita maniglietta o mediante una chiave.

The mini ball valves are shutoff valves type ON-OFF. The opening and closing functions are made by hand, acting on the control spindle of the ball with the handle, or operated with a spanner.



## Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

- 1 Corpo in Ottone nichelato
- 2 Sfera in Ottone nichelato
- 3 Guarnizione sede sfera in PTFE
- 4 Guarnizione O-RING in NBR 70
- 5 Albero in Ottone nichelato
- 6 Vite in acciaio
- 7 Maniglietta in PA66 Caricato vetro
- 8 Guarnizione O-RING in NBR 70
- 9 Ghiera o raccordo in Ottone nichelato

- 1 Nickel-plated Brass Body
- 2 Nickel-plated Brass Ball
- 3 PTFE Seats
- 4 NBR 70 Seal O-RING
- 5 Nickel-plated Brass Spindle
- 6 Steel Screw
- 7 PA66 Glass reinforced Handle
- 8 NBR 70 Seal O-RING
- 9 Nickel-plated Brass Fitting

## Pressioni / Pressures

Pressione minima / Minimum Pressure: -0.99 bar (-0.099MPa)  
 Pressione massima / Maximum pressure: 10 bar (1 MPa)

## Filettature / Threads

Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A  
 Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.

## Tubi di collegamento / Connection Tubes

Tubi metallici in genere,  
 raccorderia varia.

Tubes made in metal in general  
 and various fittings.

## Temperature / Temperatures

Temperatura minima / Minimum temperature: -15 °C  
 Temperatura massima / Maximum temperature: +110 °C

Con Acqua / With Water

Temperatura minima / Minimum temperature: 0 °C  
 Temperatura massima / Maximum temperature: +90 °C

## Fluidi compatibili / Fluids

Aria compressa, acqua,  
 vari, oli, ecc.


Vuoto.

Compressed air, water,  
 various types of oils, etc.  
 Vacuum.

## VALVOLA A SFERA MINI MASCHIO G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228 - MINI BALL VALVE MALE GA ISO 228 - FEMALE G ISO 228



**NO GAS**



A	DN	B	C	CH
1/8	6	39	38	21
1/4	8	39	38	21
3/8	8	40	38	21
1/2	10	46	42	25
3/4	12	51	47	30

riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso.  
 reserves the right to vary models and dimensions without notice.

Aggiornamento: 16 Maggio 2014  
 Updated May 16, 2014