Htub

FINN-POWER

CC20 | CC22 | CC24 | CC30

CC20

CC22

CC24

CC30

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	CC20	CC22	CC24	CC30
TUBO	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
CAMPO DE CRAVAÇÃO	4-49	4-54	4-61	4-54
TIPO DE MORDENTES	NC20	CC22	P20	CC22
ABERTURA MÁXIMA (mm)	+18	+25	+25	+25
MOTOR (Kv)	3	3	4	3
VOLTAGEM (v)	230/380	230/380	230/380	230/380
Nº CRAVAÇÃO / HORA	730/2100	500/1700	373/1280	380/1100
FORÇA DE CRAVAÇÃO (Kn)	500	680	1300	680
NÍVEL SONORO (dB(A))	69	69	69	69
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
COMPRIMENTO (mm)	835	597	597	597
LARGURA (mm)	650	475	586	475
ALTURA (mm)	1270	722	780	609
PESO SEM ÓLEO (Kg)	220	125	178	125
CAPACIDADE DE ÓLEO (L)	32 (TELLUS T46)	32 (TELLUS T46)	32 (TELLUS T46)	32 (TELLUS T46)
	Sob Consulta			

MORDENTES CC22

CÓDIGO	Ø CRAVAÇÃO (mm)	L (mm)	PVP
18315/10	10-12	50	Sob Consulta
18315/12	12-14	50	Sob Consulta
18315/14	14-16	50	Sob Consulta
18315/19	16-19	50	Sob Consulta
18315/23	23-27	50	Sob Consulta
18315/27	27-31	50	Sob Consulta
18315/31	31-36	50	Sob Consulta
18315/36	36-41	50	Sob Consulta
18315/41	41-47	50	Sob Consulta
18315/47	47-54	50	Sob Consulta

MORDENTES

CÓDIGO	Ø CRAVAÇÃO (mm)	L (mm)	PVP
P20-10/T	10-12	TRAVÃO	Sob Consulta
P20-05	5-7	55	Sob Consulta
P20-07	7-10	55	Sob Consulta
P20-10	10-12	55	Sob Consulta
P20-12	12-14	55	Sob Consulta
P20-14	14-16	55	Sob Consulta
P20-16	16-19	55	Sob Consulta
P20-19	19-23	55	Sob Consulta
P20-23	23-27	55	Sob Consulta
P20-27	27-31	70	Sob Consulta
P20-31	31-36	70	Sob Consulta
P20-36	36-41	75	Sob Consulta
P20-41	41-47	75	Sob Consulta
P20-47	47-54	85	Sob Consulta
P20-54	54-61	85	Sob Consulta

OPCIONAIS

MÓVEL BASE COM EXPOSITOR DE MORDENTES E PUNHO DE COLOCAÇÃO

CODIGO	Sob Consulta

EXPOSITOR DE MORDENTES E PUNHO PARA COLOCAÇÃO

CODIGO	

PEDAL DE ACCIONAMENTO

CODIGO	Sob Consulta

2021-04-06