



TUBO 4 E 6 TELAS AÇO



TB.AT
TUBO MULTIESPIRAL



TB.AT
TUBO MULTIESPIRAL



TB.BK
TUBO WATERBLAST

TUBO MULTIESPIRAL

TB.AT

Composição: Borracha sintética reforçada com quatro telas de aço em espiral.

Reforço: quatro espirais de aço de alta resistência.

Propriedades: Resistente a óleo e a fluidos hidráulicos biodegradáveis.

Normas: MSHA; ISO 18752

Aplicação: Desenvolvido para suportar condições muito exigentes, alta performance em pressão, pulsação e flexão.

 - 40° C + 121° C



100951								
CÓDIGO	in	mm	mm	EQUIVALÊNC IA	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.AT6K/4S.04	1/4"	6.0	17.3	4SP	450	1800	60	0.52
TB.AT6K/4S.06	3/8"	10	20.10	4SP	445	1780	60	0.669
TB.AT6K/4S.08	1/2"	13	22,8	4SP - R15	420	1680	90	0.745
TB.AT5K/4S.10	5/8"	16	27,9	4SP	420	1680	100	1.26
TB.AT4K/4S.12	3/4"	19	29,50	R12	280	1120	120	1.019
TB.AT6K/4S.12	3/4"	19.0	30.8	4SH - R15	420	1680	120	1.429
TB.AT5K/4S.16	1"	25.0	38.30	4SH - R13	380	1520	150	1.91
TB.AT6K/4S.16	1"	25.0	38.4	R15	420	1680	150	1.95
TB.AT5K/4S.20	1.1/4"	32	45.8	4SH	350	1400	210	2.5
TB.AT4K/4S.24	1.1/2	38.1	51.8	4SH	290	1160	420	2.94
TB.AT4K/4S.32	2"	50.8	66.8	4SH	280	1120	530	4.45

TUBO MULTIESPIRAL

TB.AT

Composição: Borracha sintética, reforçado com 6 telas de aço em espiral.

Propriedades: Resistente a óleo e a fluidos hidráulicos biodegradáveis.

Normas: MSHA; ISO 18752; SAE 100 R15

Aplicação: Desenvolvido para suportar condições muito exigentes, altíssima performance em pressão, pulsação e flexão.

 - 40° C + 121° C



100951								
CÓDIGO	in	mm	mm.	EQUIVALÊNC IA	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.AT6K/6S.20	1.1/4"	32.0	46.1	R15	420	1680	225	3.401
TB.AT6K/6S.24	1.1/2"	38.0	56.5	R15	420	1680	530	4.48
TB.AT6K/6S.32	2"	51.0	71.0	R15	420	1680	650	6.5

Composição: Borracha sintética, reforçada com 4 a 6 telas de aço.

Propriedades: Antiabrasivo, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

Normas: ISO 7751

Aplicação: Água, à base de água-sabão, à base de glicol-água.

 -10 °C +70 °C



100782							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.BK.10	3/8"	9.5	20.7	1100	2750	140	0.89
TB.BK.13	1/2"	12.7	24.0	1100	2750	180	1.15
TB.BK.20	3/4"	19.0	31.6	1000	2500	240	1.8
TB.BK.25	1"	25.0	41.1	800	2000	300	3.2



ÍNDICE

T

TUBO MULTIESPIRAL 4

TUBO WATERBLAST 5