

80  
l/min  
12/24  
VCC

AG-90 12 ó 24 VCC



mm (aprox.) 175 / 165 / 350  
kg (aprox.) 15,5

AG-90 12 o 24 VCC con interruptor



DESCRIPCIÓN

80 l/min 12 o 24 VCC

- AG-90 12 VCC
- AG-90 24 VCC
- AG-90 12 VCC CON INTERRUPTOR
- AG-90 24 VCC CON INTERRUPTOR

- Autoaspirante-autocebante. Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Aspiración: 2,7 m · Impulsión: 20 m
- Aspiración con circuito cebado: 5 m
- Consumo: 35-53 A (12 VCC) y 24-32 A (24 VCC)
- Motor: 0,37 kW (12 y 24 VCC) autoventilado, protegido antipolvo
- Tropicalizado
- Protección IP-55
- Funcionamiento continuo
- 1500 rpm
- Conexión mediante roscas H1" (BSP) o bridas
- 3 m cable con pinzas
- Tratamiento antióxido

+ Cuadro de equivalencias/Curvas de caudal



\*Nota Caudal a salida libre  
El caudal final estará sujeto a los accesorios y a las condiciones de la instalación (ver pág. 72).



- Accesorios Opcionales (pág. 59)
- Kit completo brida de aluminio H1" con tornillo Allen DIN.912

AG-90 12 or 24 VDC



Equivalence box

	LIBRE	PSF-040	PA-80	PA-120
AG-90 12 VDC	90 l/min 38 A	75 l/min 42 A	70 l/min 44 A	76 l/min 42 A
SAG-90 12 VDC	65 l/min 45 A	58 l/min 48 A	56 l/min 48 A	60 l/min 46 A
AG-90 24 VDC	92 l/min 30 A	78 l/min 32 A	72 l/min 33 A	80 l/min 31 A
SAG-90 24 VDC	68 l/min 34 A	60 l/min 35 A	57 l/min 36 A	62 l/min 35 A

CONNECTION: 1" - SUCTION: 2,7 m 1 1/2" - DELIVERY: 4 m 1 1/4"

Flow curves

