

IRON-50 230 V



mm (aprox.)
185
146 225
kg (aprox.)
8,5



+ Cuadro de equivalencias/Curvas de caudal

***Nota:** Caudal a salida libre
El caudal final estará sujeto a los accesorios y a las condiciones de la instalación (ver pág. 72).

DESCRIPCIÓN

50 l/min 110 o 230 VCA

IRON-50 230 VCA
IRON-50 110 VCA

- Autoaspirante-autocebante. Excéntrica de paletas autoajustables
- Dotada de by-pass de recirculación
- Aspiración: 2,7 m · Impulsión: 30 m
- Aspiración con circuito cebado: 5 m
- Consumo: 1,2-2 A
- Motor: 0,25 kW 230 VCA autoventilado 50/60 Hz monofásico con protector térmico
- Protección IP-55
- Funcionamiento continuo S1
- 3000 rpm
- Conexión mediante roscas H1" (BSP) o bridas
- Incorpora filtro limpiable de acero de 350 (µm micra)
- Interruptor luminoso ON/OFF con protección IP-55
- 3 m cable eléctrico con clavija homologada
- Tratamiento antióxido



- Accesorios Opcionales
 - Kit completo brida de aluminio H1" con tornillo Allen DIN.912

IRON-50 230 VAC



Equivalence Box

| | FREE | PT-60 | PSF-040 | PA-60 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IRON-50 230 VAC | 50 l/min 1.5 A | 45 l/min 1.6 A | 46 l/min 1.6 A | 45 l/min 1.6 A |

CONNECTION: 1" · SUCTION: 2.7 m 1 1/4" · DELIVERY: 4 m 1"

Flow curves

