

K5

K5.					.	.	/.	.	/.	..
Tipo	Campo di regolazione	Esecuzione	P max	Connessione Idraulica	Tipo di guarnizione	Tipologia microinterruttori	Pressione di taratura	Condizione	Tipologia di esecuzione	Tipologia connessione elettrica
Type	Switching Pressure range	Execution	P max	Hydraulic Connection	Type of seal	Type of Microswitches	Setting pressure	Condition	Type of execution	Type of electric connection
	Bar		Bar				Bar			
K53	2>40	Pistone <i>Piston</i>	200	¼" BSP-F o Cetop senza bisogno di adattori ¼" BSP-F or Cetop without necessity of adaptors	V VITON E EPDM se omissso indica NBR if omitted means NBR	G Contatti dorati <i>Gold plated contacts</i> se omissso indica contatti argentati if omitted means silver plated contacts	Indicare il valore se desiderato impostato in fabbrica <i>Indicate the value if you want the pressure switch already preset in factory</i>	D indica taratura in discesa di pressione <i>means falling pressure setting</i> U indica taratura in salita <i>means rising pressure setting</i>	P esecuzione con pomolo di regolazione Execution with regulation knob Se omissso indica versione standard if omitted means standard execution	M4 Connettore con segnale luminoso d'inserzione <i>Connector with 24V led</i> M12 Connessione Connection M12x1 (Connettore femmina escluso) (<i>Female connector excluded</i>) se omissso indica esecuzione M3 if omitted means M3 execution
K54	5>100	Pistone <i>Piston</i>	300							
K55	20>200	Pistone <i>Piston</i>	400							
K57	30>300	Pistone <i>Piston</i>	500							
K59	40>400	Pistone <i>Piston</i>	600							