## TUBO 202AA EPDM P/ QUÍMICOS S&D

**TBI.511**

**Composição:** Borracha EPDM condutiva preta, com espiral de aço incorporada.

**Propriedades:** Resistente à abrasão e ao ozono. Fator de segurança 1:3 .

**Aplicação:** Sucção e condução de água, apto para químicos ligeiros e fertilizantes.

-40 °C +100 °C



| 100952 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | in | mm | mm. | mm | PRESSÃO bar | RAIO C mm | RES. VACUO bar | Kg/m |
| TBI.511.025 | 1" | 25 | 36 | 5.5 | 10 | 100 | -1 | 0.73 |
| TBI.511.032 | 1.1/4" | 32 | 43 | 5.5 | 10 | 128 | -1 | 0.86 |
| TBI.511.038 | 1.1/2" | 38 | 49 | 5.5 | 10 | 152 | -1 | 1 |
| TBI.511.050 | 2" | 51 | 62 | 5.5 | 10 | 204 | -1 | 1.3 |
| TBI.511.063 | 2.1/2" | 63 | 76 | 6.5 | 10 | 252 | -0.9 | 2.09 |
| TBI.511.075 | 3" | 76 | 89 | 6.5 | 10 | 304 | -0.9 | 2.5 |
| TBI.511.100 | 4" | 102 | 116 | 7 | 10 | 408 | -0.9 | 3.48 |
| TBI.511.125 | 5" | 127 | 143 | 8 | 10 | 635 | -0.8 | 5.3 |
| TBI.511.150 | 6" | 152 | 168 | 8 | 10 | 760 | -0.8 | 6.66 |
| TBI.511.200 | 8" | 203 | 221 | 9 | 10 | 812 | -0.7 | 9.88 |


CONDIÇÕES GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO EM WWW.HTUBO.PT/EMPRESA