

Composição: Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas, reforçado com uma tela de aço coberta com borracha sintética.

Propriedades: Antiabrasiva, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.


Normas: EN 857 1SC - ISO 7751

Aplicação: Água, à base de água-sabão, à base de glicol-água.

[Para aplicações em máquinas de profissionais de água quente, recomendamos a utilização do:](#)

[TUBO 2SC HIDRO-JET 150° \(400\) BAR](#)

 -40 °C + 135 °C
(intermitente +155°C)



100950								
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m	COR
TB.1SCJET.04/A	1/4"	6.4	12.3	250	900	75	0.182	
TB.1SCJET.04/P	1/4"	6.4	12.3	250	900	75	0.182	
TB.1SCJET.05/A	5/16"	8	14	250	840	80	0.203	
TB.1SCJET.05/P	5/16"	8	14	250	840	85	0.0203	
TB.1SCJET.06/A	3/8"	9.5	15.6	250	720	90	0.256	
TB.1SCJET.08/A	1/2"	12.7	18.7	250	640	130	0.341	