

Composição: HDPE (polietileno de alta densidade).

Propriedades:

Dureza: shore A 78 ± 5;

Tensão de rutura (ISO R 527): 40kg/cm²;

VICAT 5KG (ISO R 306): 79º (+/-2);

IZOD + 23°C (ISO R 180): 250 J/m (+/-50);

Modulo de elasticidade (ISO 178): 2800 N/mm² (+/-100).



Aplicação: Proteção de tubos hidráulicos e de conjuntos de tubos contra a abrasão, esmagamento, raios Uv e ao ozono. Resistente a Ácido, óleos, solventes.

-10 °C + 70 °C

100300						
CÓDIGO	mm	mm.	mm	m	COR	Kg/m
20.12.009-PRETO	9	12	11	25	●	0.05
20.12.013-AMARELO	13	16	14	25	●	0.06
20.12.013-PRETO	13	16	14	25	●	0.06
20.12.016-AMARELO	16	20	17	25	●	0.08
20.12.016-PRETO	16	20	17	25	●	0.08
20.12.020-AMARELO	20	25	20	25	●	0.12
20.12.020-PRETO	20	25	20	25	●	0.12
20.12.024-AMARELO	24	29	21	25	●	0.19
20.12.024-PRETO	24	29	21	25	●	0.19
20.12.027-AMARELO	27	32	25	25	●	0.22
20.12.027-PRETO	27	32	25	25	●	0.22
20.12.030-AMARELO	30	35	23	25	●	0.25
20.12.030-PRETO	30	35	23	25	●	0.25
20.12.034-AMARELO	34	40	25	25	●	0.33
20.12.034-PRETO	34	40	25	25	●	0.33
20.12.043-AMARELO	43	50	32	25	●	0.48
20.12.043-PRETO	43	50	32	25	●	0.48
20.12.056-AMARELO	56	64	32	25	●	0.8
20.12.056-PRETO	56	64	32	25	●	0.8
20.12.067-AMARELO	67	76	42	6	●	0.88
20.12.067-PRETO	67	76	42	6	●	0.88
20.12.080-AMARELO	80	90	46	6	●	1.39
20.12.080-PRETO	80	90	46	6	●	1.39
20.12.100-AMARELO	100	111	50	6	●	1.9
20.12.100-PRETO	100	111	50	6	●	1.9
20.12.127-AMARELO	127	140	55	6	●	2.5
20.12.127-PRETO	127	140	55	6	●	2.5