

Composição: PVC flexível com espiral de PVC Rígido.

Propriedades: S&D, resistência à abrasão e agentes atmosféricos.

Normas: UNE-EN ISO 3994; Testado em conformidade com ISO291. Diretiva Europeia 1935/2004 e Reg. 10/2011 para Similantes A, B, C.

Aplicação: Sucção e descarga de líquidos em geral. Não tóxico, adequado para uso alimentar.



10 °C + 60 °C

| 100952 | | | | | | | | |
|-------------|----|----|-------------|----------------|-----------|----------|--------|--------------|
| CÓDIGO | mm | mm | PRESSÃO bar | RES. VACUO bar | RAIO C mm | BOBINE m | Kg/uni | P.V.P (€) |
| TBI.902.025 | 25 | 30 | 7 | -0.6 | 100 | 50 | 0.25 | Sob Consulta |
| TBI.902.030 | 30 | 36 | 6 | -0.6 | 120 | 50 | 0.31 | Sob Consulta |
| TBI.902.035 | 35 | 41 | 5.5 | -0.6 | 140 | 50 | 0.378 | Sob Consulta |
| TBI.902.040 | 40 | 47 | 5.0 | -0.6 | 160 | 50 | 0.446 | Sob Consulta |
| TBI.902.045 | 45 | 52 | 5.0 | -0.6 | 180 | 50 | 0.53 | Sob Consulta |
| TBI.902.050 | 50 | 57 | 4.5 | -0.6 | 200 | 50 | 0.64 | Sob Consulta |
| TBI.902.060 | 60 | 67 | 4.5 | -0.6 | 240 | 50 | 0.755 | Sob Consulta |
| TBI.902.075 | 75 | 83 | 4 | -0.6 | 300 | 50 | 1.148 | Sob Consulta |
| TBI.902.080 | 80 | 89 | 4 | -0.6 | 320 | 50 | 1.252 | Sob Consulta |