

Composição: Aço inoxidável 316L

Propriedades: Recozido => maleável ; Brilho: grão P220.

Normas: EN 10246-2

Vendido em lances de 3m ou 6m (sob consulta).



Norma EN 10216-5 - tolerâncias			
Tolerancias para DE <219,1 mm		Tolerâncias para T (parede)	
Tolerância	Desvio admissível (1)	Tolerância	Desvio admissível (1)
D3	+/-0,75% ou +/-0,3mm	T3	+/-10% ou +/-0,2mm
D4	+/-0,5% ou +/-0,1mm	T4	+/-7,5% ou +/-0,15mm

100949	Ø		
CÓDIGO	mm	PRESSÃO bar	KG/M
TB.406.14-12	14 x 1		0
TB.406.04-02	4 x 1.0	706	0.075
TB.406.06-04	6 x 1.0	462	0.125
TB.406.06-03	6 x 1.5	771	0.169
TB.406.08-06	8 x 1.0	333	0.175
TB.406.08-05	8 x 1,5	582	0.244
TB.406.10-08	10 x 1.0	261	0.225
TB.406.10-07	10 x 1.5	448	0.319
TB.406.12-10	12 x 1.0	214	0.275
TB.406.12-09	12 x 1.5	364	0.394
TB.406.12-08	12 x 2.0	529	0.5
TB.406.15-12	15 x 1.5	285	0.506
TB.406.16-13	16 x 1.5	265	0.544
TB.406.16-12	16 x 2.0	380	0.7
TB.406.18-15	18 x 1.5	234	0.619
TB.406.18-14	18 x 2.0	333	0.8
TB.406.20-16	20 x 2.0	297	0.9
TB.406.20-15	20 x 2.5	380	1.094
TB.406.22-18	22 x 2.0	267	1
TB.406.25-20	25 x 2.5	297	1.406
TB.406.25-19	25 x 3.0	363	1.65
TB.406.28-24	28 x 2.0	206	1.3
TB.406.30-25	30 x 2.5	243	1.719
TB.406.35-29	35 x 3.0	251	2.4
TB.406.38-30	38 x 4.0	314	3.4
TB.406.42-36	42 x 3.0	206	2.925