



Composição: Tubo UPE (UHMWPE) transparente, reforçado com cordões têxteis de alta tenacidade com espiral de aço integrada, cobertura EPDM.

Propriedades: Resistente à abrasão e ao ozono. Fator de segurança 1:3.

Normas: 2004/1935 EC ; 2006/2023EC ; FDA.

Aplicação: Sucção e descarga de ácidos e produtos químicos. Indicado para 98% dos produtos químicos existentes. Sucção e descarga de produtos alimentares.



-30 °C + 100 °C
dependendo do produto químico transportado

100952								
CÓDIGO	mm	in	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RES. VACUO bar	RAIO C mm	Kg/m
TBI.550.019	19	3/4"	31	16	48	-0.9	114	0.6
TBI.550.025	25	1"	37	16	48	-0.9	150	0.73
TBI.550.032	32	1.1/4"	44	16	48	-0.9	192	0.88
TBI.550.038	38	1.1/2"	50	16	48	-0.9	228	1.01
TBI.550.050	51	2"	63	16	48	-0.9	300	1.34
TBI.550.063	63	2.1/2"	77	16	48	-0.9	378	2.09
TBI.550.075	76	3"	92	16	48	-0.8	450	2.84
TBI.550.100	102	3"	118	16	48	-0.8	600	2.84

