

Composição: Interior liso em PVC, exterior corrugado em PVC, reforço interno PVC antichoque.

Propriedades: S&D, antichoque.

Normas: UNE EN ISO 3994.

Aplicação: Rega Industrial. Sucção e impulsão de líquidos.



-25 °C +60 °C

100952								
CÓDIGO	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RES. VACUO bar	RAIO C mm	BOBINE m	Kg/m
TBI.901.025	25	34	7	21	-0.9	100	50	0.5
TBI.901.032	32	42	6	18	-0.9	130	50	0.6
TBI.901.038	38	48	6	18	-0.9	150	50	0.7
TBI.901.045	45	55	5	15	-0.9	180	50	0.9
TBI.901.050	51	63	5	15	-0.9	200	50	1.05
TBI.901.060	60	73	4.5	13.5	-0.9	240	50	1.25
TBI.901.063	63	76	4.5	13.5	-0.9	250	50	1.4
TBI.901.075	76	90	4	12	-0.9	300	50	1.75
TBI.901.080	80	94	4	12	-0.9	320	50	1.85
TBI.901.090	90	105	3.5	10.5	-0.9	360	30	2.25
TBI.901.100	102	118	3	9	-0.9	400	30	2.7
TBI.901.110	110	127	3	9	-0.9	440	30	3.1
TBI.901.120	120	137	2.5	7.5	-0.9	480	30	3.5
TBI.901.127	127	145	2.5	7.5	-0.9	510	30	3.9
TBI.901.160	160	179	2	6	-0.9	640	0	5.6

