

Composição: Poliuretano com espiral de PVC e fio de cobre.

Propriedades: Auto extingüível de acordo com UL 94 V2. Resistente ao esmagamento. Tubo anti estático. Boa resistência à hidrólise e micróbios.

Aplicação: Passagem e sucção de fumos, poeira, material abrasivo, granulosos, substâncias químicas, processamento de resíduos em ambientes de risco de fogo.
Apto para alimentos secos (Simulante E)



-30 °C +80 °C

100952								
CÓDIGO	mm	mm	RAIO C mm	RES. VACUO bar	PRESSÃO bar	RUTURA bar	BOBINE m	Kg/m
TBI.124.032	32	38.2	32	-0.3	0.6	1.8	25	0.24
TBI.124.040	40	47	40	-0.3	0.4	1.2	25	0.33
TBI.124.050	50	57.4	50	-0.3	0.4	1.2	25	0.44
TBI.124.060	60	68	60	-0.3	0.4	1.2	25	0.5
TBI.124.075	75	83.6	75	-0.3	0.3	0.9	25	0.59
TBI.124.100	100	110	100	-0.3	0.15	0.45	25	0.99
TBI.124.120	120	130	120	-0.3	0.15	0.45	25	0.99
TBI.124.150	150	160	150	-0.3	0.1	0.3	20	1.6

